

GT1・RS・RSブラシレス レギュレーション 1

<2025/4/12更新> 使用コース：スピード・グランプリコース

ヨコモ GT1クラス

予選 3分間のベストラップ方式

決勝 5分間の周回レース

バッテリー 【ヨコモ製ショートサイズLipo】
7.4V 3500mA指定。

車高 3mm以上

※アンプのキャパシター、
またはダイオード類は、ヨコモ製のみ可。

シャーシ

ヨコモ製 1/12 GT1車両のみ

ボディ

ヨコモ製GT系ボディ及び他社製GT系ボディも可
ハンディウエイト 規定有

タイヤ

ヨコモ製GT用として販売しているタイヤのみ使用可
タイヤウォーマー・グリップ剤の使用は禁止

重量

900 g 以上（ポンダー含む）

ESC

ヨコモ製 EP-6（ブラシレスアンプ）のみ使用可。
ノンターボ・ノンブーストのプリンキーモードで使用する事。

モーター

ヨコモ製 ZEROSブラシレス【30.5T】進角固定タイプ。
無改造であること。YM-BLS305指定

ギヤ比

キット標準のスパークギヤ【74枚】
ピニオンギヤ【17枚】の組合せのみ。

ヨコモ RSスケールクラス

予選 3分間のベストラップ方式

決勝 5分間の周回レース

バッテリー ヨコモ製ストレートタイプ
リポバッテリー4000mAh 指定

重量 1200 g 以上（ポンダー含む）

車高 5mm以上

シャーシ

ヨコモ製 RS1.0・2.0車両

ボディ

ヨコモ製・タミヤ製のスケールボディに限る
ボディの重さは90 g 以上 **ハンディウエイト 規定有**

タイヤ

ヨコモ製プリマウント接着済(ZR-144TPM)指定。
タイヤウォーマー・グリップ剤の使用は禁止

モーター

ヨコモ製エスプリモーター27T（YM-ER27）
もしくはプロストック3 モーター27T（YM-PS327）
のみ使用可能

ESC

ブラシモーター仕様のESCであればOK

ギヤ比
回転数

キット標準のスパークギヤ【86枚】使用で
ピニオンギヤは自由。
回転数：アクスル軸で測定して2400回転以下

ヨコモ RSスケール ブラシレスクラス

予選 3分間のベストラップ方式

決勝 5分間の周回レース

バッテリー ヨコモ製ストレートタイプ
リポバッテリー4000mAh指定

車高 5mm以上

シャーシ

ヨコモ製 RS1.0・2.0車両

ボディ

ヨコモ製・タミヤ製のスケールボディに限る
ボディの重さは90 g 以上 **ハンディウエイト 規定有**

タイヤ

ヨコモ製プリマウント接着済(ZR-144TPM)指定。
タイヤウォーマー・グリップ剤の使用は禁止

重量

1200 g 以上（ポンダー含む）

モーター

ヨコモ製ZERO3ブラシレスモーター21.5T
【YM-3BL215A】

ギヤ比

キット標準のスパークギヤ【86枚】使用でピニオン
ギヤは自由。

ESC

タイミング及び
ブースト機能 使用不可

回転数

アクスル軸で測定
2700回転以下

ツーリング27Tブラシ・21.5T ブースト・FFブリンキークラス レギュレーション 2

<2025/4/12更新> 使用コース：スピード・グランプリコース

ツーリング27T ブラシモータークラス

予選 3分間のベストラップ方式

決勝 5分間の周回レース

バッテリー LiPo7.4V / LiFe6.6V / NiMH7.2V / NiCd7.2V /
※ LiPo バッテリー使用する方は
ヨコモストレートバック4000mAh 指定

重量 フリー

車高 5mm以上

シャーシ

1/10 ツーリングカー

ボディ

ヨコモ製・タミヤ製のスケールボディに限る
ボディの重さは90g以上 **ハンディウエイト 規定有**

タイヤ

ヨコモ製プリマウント接着済(ZR-144TPM)指定
タイヤウォーマー・グリップ剤の使用は禁止

モーター

ヨコモ製エスプリモーター27T(YM-ER27)もしくは
プロストック3 モーター27T(YM-PS327)のみ使用可能

ESC

ブラシモーター仕様のESCであればOK

ギヤ比

フリー

回転数

アクスル軸で測定して2700回転以下

ツーリング 21.5T ブーストクラス

予選 5分間のスタッガー方式

決勝 5分間の周回レース

バッテリー 2セル Li-Po7.6V

車高 5mm以上

シャーシ

1/10 ツーリングカー

ボディ

JMRCA規則に準ずる

タイヤ

アリーナプリマウントタイヤ
(YA-1029/1030)

重量

1320g以上(ポンダー含む)

モーター

**21.5Tブラシレス2022~25年JMRCA公認
モーター及びヨコモ製ZERO3モーター**

ギヤ比

フリー

FF ツーリング 21.5Tブリンキークラス

予選 5分間のスタッガー方式

決勝 5分間の周回レース

バッテリー 2セル Li-Po7.6V

車高 5mm以上

シャーシ

1/10 FF ツーリングカー

ボディ

各社ハッチバックタイプ

タイヤ

アリーナプリマウントタイヤ
(YA-1029/1030)

重量

フリー

ESC

タイミング及びブースト機能 使用不可

モーター

**21.5Tブラシレス2022~25年JMRCA公認
モーター及びヨコモ製ZERO3モーター**

ギヤ比

5.0 以上

RC SuperGT 選手権 4WD・F1ラバー TC2クラス レギュレーション 3

<2025/4/12更新> 使用コース：スピード・グランプリコース

RC SuperGT 選手権 4WD クラス

シャーシ

1/10ツーリングカー(4WD)

ボディ

公認リスト参照 タミヤ製は全種OK
ボディ重量はA・B共に80g以上

予選

5分間のスタッガー方式

決勝

5分間の周回レース

タイヤ

SuperGTコントロールタイヤ (RU-0993) 指定
タイヤウォーマー・グリップ剤の使用は禁止
クリーナはSASGAパーツクリーナのみ使用可

バッテリー

2セル Li-Po7.6V

ESC

HobbyWing製 XR10 Justock ESC
【キャパシタ】

車高

5mm以上

モーター

旧アンプは付属品のみ 新アンプ内蔵の為 使用禁止
3650SD G2.1ブラシレスモーター(17.5T)
回転リミッター使用禁止

重量

グループAボディの場合 1220g以上
グループBボディの場合 1300g以上

ギヤ比

5.3以上 タイヤ回転数4000回転以下

スピキン TC2クラス

シャーシ

1/10 ツーリングカー

ボディ

ボディ+補強パーツ+補強剤=60グラム以上で
あれば使用可。

予選

5分間のスタッガー方式

決勝

5分間の周回レース

タイヤ

アリーナプリマウントタイヤ
(YA-1029/1030)

バッテリー

スーパーラジコン Li-Poバッテリー
モンスターパワー 7.4V 5200mAh
50C [RCF-5200-50C] [RCF-5200-50C-LCG]

ESC

G-Force TS50A Type-C、BLC50 Type-D、
BLC50 Masami Edition

車高

5mm以上

ギヤ比

ギヤ比 6.0以上 KV値:フリー

F1ラバークラス 30.5T

ウィング

F・Rウィングは樹脂製に限る

シャーシ

1/10フォーミュラカー 全幅190mm

ボディ

F1ボディに限る

タイヤ・ギヤ

フリー

予選

5分間のスタッガー方式

決勝

5分間の周回レース

重量

1000g以上 (ポンダー含む)

バッテリー

2セル Li-Po7.6V

ESC

タイミング及びブースト機能 使用不可

車高

3mm以上

モーター

ヨコモ製 ZEROSブラシレス 【30.5T】
進角固定タイプ。無改造であること。YM-BLS305指定

<2025/4/12更新> 使用コース：スピード・グランプリコース

JMRCAツーリング ストッククラス

3月のレースより開催！！

予選 5分間のスタッガー方式

決勝 5分間の周回レース

バッテリー 2セル Li-Po7.6V

車高 5mm以上

シャーシ

1/10 ツーリングカー

ボディ

JMRCA規則に準ずる

タイヤ

アリーナプライマウントタイヤ
(YA-1029/1030)

重量

1320 g 以上（ポンダー含む）

ESC

タイミング及びブースト機能 使用不可

モーター

17.5Tブラシレス2022~25年JMRCA公認
モーター及びヨコモ製ZERO3モーター

ギヤ比

フリー

JMRCAツーリング スポーツクラス

3月のレースより開催！！

予選 5分間のスタッガー方式

決勝 5分間の周回レース

バッテリー 2セル Li-Po7.6V

車高 5mm以上

シャーシ

1/10 ツーリングカー

ボディ

JMRCA規則に準ずる

タイヤ

アリーナプライマウントタイヤ
(YA-1029/1030)

重量

1320 g 以上（ポンダー含む）

モーター

17.5Tブラシレス2022~25年JMRCA公認
モーター及びヨコモ製ZERO3モーター

ギヤ比

フリー

- ・ ヨコモGT1クラス
- ・ ヨコモRSスケールクラス
- ・ ヨコモRSブラシレスクラス
- ・ ツーリングルーキークラス

優勝者には次回以降の参加からボディ内側リヤトランクに
50 g のウェイトを搭載して頂きます。

GT1クラス MAX100 g

他の3クラスはMAX50 g となります。

全クラスでジャイロ使用可能 充電終了電圧 2セル8.4v以下