

GT1・RS・RSブラシレス レギュレーション 1

<2025/9/7更新>

使用コース：スピード・グランプリコース

ヨコモ GT1クラス

予選 3分間のベストラップ方式

決勝 5分間の周回レース

バッテリー 【ヨコモ製ショートサイズLipo】
7.4V 3500mA指定。

車高 3mm以上

※アンプのキャパシター、
またはダイオード類は、ヨコモ製のみ可。

シャーシ

ヨコモ製 1/12 GT1車両のみ

ボディ

ヨコモ製GT系ボディ及び他社製GT系ボディも可
ハンディウエイト 規定有

タイヤ

ヨコモ製GT用として販売しているタイヤのみ使用可
タイヤウォーマー・グリップ剤の使用は禁止

重量

900 g 以上（ポンダー含む）

ESC

ヨコモ製 EP-6（ブラシレスアンプ）のみ使用可。
ノンターボ・ノンブーストのプリンキーモードで使用する事。

モーター

ヨコモ製 ZEROSブラシレス【30.5T】進角固定タイプ。
無改造であること。YM-BLS305指定

ギヤ比

キット標準のスパークギヤ【74枚】
ピニオンギヤ【17枚】の組合せのみ。

ヨコモ RSスケールクラス

予選 3分間のベストラップ方式

決勝 5分間の周回レース

バッテリー ヨコモ製ストレートタイプ
リポバッテリー4000mAh 指定

重量 1200 g 以上（ポンダー含む）

車高 5mm以上

シャーシ

ヨコモ製 RS1.0・2.0車両

ボディ

ヨコモ製・タミヤ製・ABC製のスケールボディに限る
但し、タミヤ製 ライキリボディは使用できません
ボディの重さは90 g 以上 ハンディウエイト 規定有

タイヤ

ヨコモ製プライマウント接着済(ZR-144TPM)指定。
タイヤウォーマー・グリップ剤の使用は禁止

モーター

ヨコモ製エスブリモーター27T (YM-ER27)
もしくはプロストック3 モーター27T (YM-PS327)
のみ使用可能 ハンディウエイト 規定有

ESC

ブラシモーター仕様のESCであればOK

**ギヤ比
回転数**

キット標準のスパークギヤ【86枚】もしくは
【SG-A4886A】使用でピニオンギヤは自由。
回転数：アクスル軸で測定して2400 回転以下

ヨコモ RSスケール ブラシレスクラス

予選 3分間のベストラップ方式

決勝 5分間の周回レース

バッテリー ヨコモ製ストレートタイプ
リポバッテリー4000mAh指定

車高 5mm以上

シャーシ

ヨコモ製 RS1.0・2.0車両

ボディ

ヨコモ製・タミヤ製・ABC製のスケールボディに限る
但し、タミヤ製 ライキリボディは使用できません
ボディの重さは90 g 以上 ハンディウエイト 規定有

タイヤ

ヨコモ製プライマウント接着済(ZR-144TPM)指定。
タイヤウォーマー・グリップ剤の使用は禁止

重量

1200 g 以上（ポンダー含む）

モーター

ヨコモ製ZERO3ブラシレスモーター21.5T
【YM-3BL215A】

ギヤ比

キット標準のスパークギヤ【86枚】もしくは
【SG-A4886A】使用でピニオンギヤは自由。

ESC

タイミング及び
ブースト機能 使用不可

回転数

アクスル軸で測定
2700回転以下

ツーリング27Tブラシ・21.5T ブースト・F1ラバークラス レギュレーション 2

<2025/9/7更新>

使用コース：スピード・グランプリコース

ツーリング27T ブラシモータークラス

シャーシ

1/10 ツーリングカー

ボディ

ヨコモ製・タミヤ製・ABC製のスケールボディに限る
但し、タミヤ製 ライキリボディは使用できません
ボディの重さは90g以上 ハンディウエイト 規定有

予選

3分間のベストラップ方式

タイヤ

ヨコモ製プリマウント接着済(ZR-144TPM)指定
タイヤウォーマー・グリップ剤の使用は禁止

決勝

5分間の周回レース

モーター

ヨコモ製エスプリモーター27T(YM-ER27)もしくは
プロストック3 モーター27T(YM-PS327)のみ使用可能

バッテリー

LiPo7.4V / LiFe6.6V / NiMH7.2V /
NiCd7.2V /
※ LiPo バッテリー使用する方は
ヨコモストレートバック4000mAh 指定

ESC

ブラシモーター仕様のESCであればOK

ギヤ比

フリー

重量

フリー

車高

5mm以上

回転数

アクスル軸で測定して2700回転以下
車検時にプロポのエンドポイントを
最大値の状態を確認いたします。

ツーリング 21.5T ブーストクラス

シャーシ

1/10 ツーリングカー

ボディ

JMRCA規則に準ずる

予選

5分間のスタッガー方式

タイヤ

アリーナプリマウントタイヤ
(YA-1029/1030)

決勝

5分間の周回レース

重量

1320g以上(ポンダー含む)

バッテリー

2セル Li-Po7.6V

モーター

21.5Tブラシレス2022~25年JMRCA公認
モーター及びヨコモ製ZERO3モーター

車高

5mm以上

ギヤ比

フリー

F1ラバークラス 30.5T

ウィング

F・Rウィングは樹脂製に限る

シャーシ

1/10フォーミュラカー 全幅190mm

ボディ

F1ボディに限る

タイヤ・ギヤ

フリー

重量

1000g以上(ポンダー含む)

バッテリー

2セル Li-Po7.6V

ESC

タイミング及びブースト機能 使用不可

車高

3mm以上

モーター

ヨコモ製 ZEROSブラシレス【30.5T】
進角固定タイプ。無改造であること。YM-BLS305指定

RC SuperGT 選手権 4WD・FWD

TC2クラス レギュレーション 3

<2025/9/7更新>

使用コース：スピード・グランプリコース

RC SuperGT 選手権 4WD クラス

シャーシ

1/10ツーリングカー(4WD)

ボディ

公認リスト参照 タミヤ製は全種OK
ボディ重量はA・B共に80g以上

予選

5分間のスタッガー方式

決勝

5分間の周回レース

タイヤ

SuperGTコントロールタイヤ (RU-0993) 指定
タイヤウォーマー・グリップ剤の使用は禁止
クリーナはSASGAパーツクリーナのみ使用可

バッテリー

2セル Li-Po7.6V

ESC

HobbyWing製 XR10 Justock ESC
【キャパシタ】

車高

5mm以上

モーター

旧アンプは付属品のみ 新アンプ内蔵の為 使用禁止
3650SD G2.1ブラシレスモーター(17.5T)
回転リミッター使用禁止

重量

グループAボディの場合 1220g以上
グループBボディの場合 1300g以上

ギヤ比

5.3以上 タイヤ回転数4000回転以下

RC SuperGT 選手権 FWD クラス

シャーシ

1/10ツーリングカー(FWD)

ボディ

公認リスト参照 タミヤ製は全種OK

予選

5分間のスタッガー方式

決勝

5分間の周回レース

タイヤ

SuperGTコントロールタイヤ (RU-0993) 指定
タイヤウォーマー・グリップ剤の使用は禁止
クリーナはSASGAパーツクリーナのみ使用可

バッテリー

2セル Li-Po7.6V

ESC

HobbyWing製 XR10 Justock ESC
【キャパシタ】

車高

5mm以上

モーター

旧アンプは付属品のみ 新アンプ内蔵の為 使用禁止
3650SD G2.1ブラシレスモーター(17.5T)
回転リミッター使用禁止

重量

自由

ギヤ比

5.3以上 タイヤ回転数4000回転以下

スピキン TC2クラス

シャーシ

1/10 ツーリングカー

ボディ

ボディ+補強パーツ・補強剤=60グラム以上で
あれば使用可。

タイヤ

アリーナプライマウントタイヤ
(YA-1029/1030)

予選

5分間のスタッガー方式

重量

1300g以上 (ポンダー含む)

決勝

5分間の周回レース

ESC

G-Force TS50A Type-C、BLC50 Type-D、
BLC50 Masami Edition

バッテリー

スーパーラジコン Li-Poバッテリー
モンスターパワー 7.4V 5200mAh
50C [RCF-5200-50C] [RCF-5200-50C-LCG]

モーター

G-Force Super Fast Type-C 13.5T

車高

5mm以上

ギヤ比

ギヤ比 6.0以上 KV値:フリー

<2025/9/7更新> 使用コース：スピード・グランプリコース

JMRCAツーリング ストッククラス

予選 5分間のスタッガー方式

決勝 5分間の周回レース

バッテリー 2セル Li-Po7.6V

車高 5mm以上

シャーシ

1/10 ツーリングカー

ボディ

JMRCA規則に準ずる

タイヤ

アリーナプリマウントタイヤ
(YA-1029/1030)

重量

1320 g 以上（ポンダー含む）

ESC

タイミング及びブースト機能 使用不可

モーター

17.5Tブラシレス2022~25年JMRCA公認
モーター及びヨコモ製ZERO3モーター

ギヤ比

フリー

JMRCAツーリング スポーツクラス

予選 5分間のスタッガー方式

決勝 5分間の周回レース

バッテリー 2セル Li-Po7.6V

車高 5mm以上

シャーシ

1/10 ツーリングカー

ボディ

JMRCA規則に準ずる

タイヤ

アリーナプリマウントタイヤ
(YA-1029/1030)

重量

1320 g 以上（ポンダー含む）

モーター

17.5Tブラシレス2022~25年JMRCA公認
モーター及びヨコモ製ZERO3モーター

ギヤ比

フリー

- ・ ヨコモGT1クラス・ヨコモRSスケールクラス・ヨコモRSブラシレスクラス
- ・ ツーリング27T ブラシモータークラス

優勝者には次回以降の参加からボディ内側リヤトランクに
50 g のウェイトを搭載して頂きます。

GT1クラス MAX100 g 他の3クラスはMAX50 g となります。

【2025年6月ラウンドレースより】

回転数規制のあるクラスはプロポのエンドポイントを最大値に設定する事。
レース前の車検時にプロポのエンドポイントが最大値を確認させて頂き
回転数を測定いたします。

全クラスでジャイロ使用可能 充電終了電圧 2セル8.4v以下